

GLASFASERMAST IN STANDARDAUSFÜHRUNG

In dieser Ausführung wird das Hiss-Seil außerhalb des Mastes geführt und an einer ca. 1,5 m über Geländehöhe befindlichen Klampe befestigt. Im Preis inbegriffen: Mast, weiße Flachabdeckkappe, Drehkopf, Seil, Klampe, Montageanker.

Die Glasfasermasten werden aus einem kegelförmigen, sich nach oben verengenden Element (Rohr) gefertigt. Sie sind auf einem Betonfundament mittels einer Kipphalterung zu befestigen. Mit der Kipphalterung wird die Montage einfacher und der Mast lässt sich z.B. bei Instandhaltungsarbeiten umlegen. Das Verschraubungssystem ermöglicht eine genaue senkrechte Nachjustierung.

Die Masten werden in beliebiger Farbgebung nach RAL-Palette hergestellt.



Verfügbares Zubehör


ABDECKUNGEN

			
1	2	3	4
GROSSE WEISSE ABDECKKAPPE*	KLEINE WEISSE ABDECKKAPPE	SILBERTROPFEN-ABDECKKAPPE**	MASTKOPF
*erhältlich auch in silbern und golden		**erhältlich auch in weiß und golden	

FLAGGENHISSUNG UND -BEFESTIGUNG

	
1	2
KLAMPE	SEIL

BODENHALTERUNG

		
1	2	3
KIPPHALTERUNG (FUSS+ANKER)	PLATTENSTÄNDER	KIPPGELENKDECKEL

Höhe (m)	6	7	8	9	10	11	12
Durchmesser unten (mm)	125	125	125	125	145	145	145
Durchmesser oben (mm)	65	65	65	65	65	65	65
Nettogewicht ohne Zubehör (kg)	10,8	14,2	15,2	19,9	21,8	25,8	29,4
Empfohlene Maximalabmessungen der Flagge (m)	150x400	150x400	150x500	150x500	150x600	150x600	150x700