

GLASFASERMAST IN VERSCHLUSSAUSFÜHRUNG

In dieser Ausführung wird das Hiss-Seil innerhalb des Mastes geführt und die Klampe kann mit einem Schlüssel gesichert werden. Dadurch lässt sich die Flagge gegen Diebstahl schützen und das laute Klappern des Seils gegen den Mast beseitigen.

Im Preis inbegriffen: Mast, weiße Flachabdeckkappe, Drehkopf, Seil, Wirbel, Schlüsselverschluss, Belastungsgewicht, Schellen (x3), Montageanker.

Die Glasfasermasten werden aus einem kegelförmigen, sich nach oben verengenden Element (Rohr) gefertigt. Sie sind auf einem Betonfundament mittels einer Kipphalterung zu befestigen. Mit der Kipphalterung wird die Montage einfacher und der Mast lässt sich z.B. bei Instandhaltungsarbeiten umlegen. Das Verschraubungssystem ermöglicht eine genaue senkrechte Nachjustierung.

Die Masten werden in beliebiger Farbgebung nach RAL-Palette hergestellt.



Verfügbares Zubehör


ABDECKUNGEN

			
1	2	3	4
GROSSE WEISSE ABDECKKAPPE*	KLEINE WEISSE ABDECKKAPPE	SILBERTROPFEN-ABDECKKAPPE**	MASTKOPF

*erhältlich auch in silbern und golden

**erhältlich auch in weiß und golden

FLAGGENHISSUNG UND -BEFESTIGUNG

			
1	2	3	4
SHELLEN	BELASTUNGSGEWICHT	VERSCHLUSS MIT INNENSECHSKANTSCHLÜSSEL	WIRBEL
			
5			
SEIL			

BODENHALTERUNG

		
1	2	3
KIPPHALTERUNG (FUSS+ANKER)	PLATTENSTÄNDER	KIPPGELENKDECKEL

Höhe (m)	6	7	8	9	10	11	12
Durchmesser unten (mm)	125	125	125	125	145	145	145
Durchmesser oben (mm)	65	65	65	65	65	65	65
Nettogewicht ohne Zubehör (kg)	10,8	14,2	15,2	19,9	21,8	25,8	29,4
Empfohlene Maximalabmessungen der Flagge (m)	150×400	150×400	150×500	150×500	150×600	150×600	150×700