

АЛЮМИНИЕВАЯ МАЧТА В ИСПОЛНЕНИИ «С ЗАМКОМ»

В этом исполнении подъемный трос проведен внутри мачты. Кнехт блокируется с помощью замка, что позволяет защитить флаг от кражи и устранить громкий стук троса о мачту. В стоимость входит: мачта, серый плоский наконечник, поворотная головка, трос, вертлюг, замок, противовес, хомуты (x 3), монтажный анкер или крепежный фланец.

В зависимости от высоты алюминиевые мачты состоят из двух, трех или четырех алюминиевых труб, которые вставляются одна в другую с помощью втулок или алюминиевых колец. Они должны быть закреплены на бетонном фундаменте с помощью откидного кронштейна или крепежного фланца. Откидной кронштейн облегчает монтаж. Мачту можно положить горизонтально, например, для технического обслуживания. Система болтовых соединений позволяет производить точную регулировку по вертикали.

Мачты флаштовков производятся в любом цветовом исполнении, согласно палитре RAL.



Имеющиеся аксессуары

НАКОНЕЧНИКИ



БОЛЬШОЙ СЕРЫЙ
НАКОНЕЧНИК*

1

МАЛЫЙ СЕРЫЙ НАКОНЕЧНИК

2

НАКОНЕЧНИК «СЕРЕБРЯНАЯ
КАПЛЯ»**

3

ВЕРХУШКА МАЧТЫ

4

* имеются также "серебро" и "золото"

** имеются также белое и "золото"

ПОДНЯТИЕ И КРЕПЛЕНИЕ ФЛАГА



ХОМУТЫ

1

ПРОТИВОВЕС

2

ЗАМОК С ТОРЦЕВЫМ
ШЕСТИГРАННЫМ КЛЮЧОМ

3

ВЕРТЛЮГ

4

ТРОС

5

НИЖНИЕ КРЕПЛЕНИЯ



ОТКИДНОЙ КРОНШТЕЙН
(ЦОКОЛЬ + АНКЕР)

1

ВТУЛКА

2

ПЛОСКАЯ ОПОРА

3

ОЖУХ ОТКИДНОГО
ШАРНИРА

4

Высота (м)	6	7	8	9	10	11	12
Число сегментов (шт.)	2	2	2	2	3	3	3
Диаметр сегмента (мм)	82,5/67,5	82,5/67,5	82,5/67,5	82,5/67,5	98,5/82,5/67,5	98,5/82,5/67,5	98,5/82,5/67,5
Толщина стенки (мм)	3,5/3	3,5/3	3,5/3	3,5/3	4/3,5/3	4/3,5/3	4/3,5/3
Вес нетто без принадлежностей (кг)	13	15,6	18,2	21,5	25,7	29,5	31,4
Рекомендованные максимальные размеры флага (м)	150×400	150×400	150×500	150×500	150×600	150×600	150×700