

## МАЧТА ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА В ИСПОЛНЕНИИ «С РУКОЯТКОЙ»

В этом исполнении трос проведен внутри мачты. Флаг поднимается и опускается с помощью специального встроенного в мачту приспособления с рукояткой.

В стоимость входит: мачта, белый плоский наконечник, поворотная головка, трос, вертлюг, рукоятка, противовес, хомуты (x 3), монтажный анкер.

Мачты из стекловолокна изготовлены из конических, сужающихся к верху элементов (труб). Они должны быть закреплены на бетонном фундаменте с помощью откидного кронштейна. Откидной кронштейн облегчает монтаж. Мачту можно положить горизонтально, например, для технического обслуживания. Система болтовых соединений позволяет производить точную регулировку по вертикали.

Мачты флажтоков производятся в любом цветовом исполнении, согласно палитре RAL.



### Имеющиеся аксессуары

#### НАКОНЕЧНИКИ



1 БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ НАКОНЕЧНИК\*

2 МАЛЫЙ БЕЛЫЙ НАКОНЕЧНИК

3 НАКОНЕЧНИК «СЕРЕБРЯНАЯ КАПЛЯ»\*\*

4 ВЕРХУШКА МАЧТЫ

\* имеются также "серебро" и "золото"

\*\* имеются также белое и "золото"

#### ПОДНЯТИЕ И КРЕПЛЕНИЕ ФЛАГА



1 ХОМУТЫ

2 ПРОТИВОВЕС

3 УСТРОЙСТВО С РУКОЯТКОЙ

4 КРИВОШИП

5 ВЕРТЛЮГ

6 ТРОС

#### НИЖНИЕ КРЕПЛЕНИЯ



1 ОТКИДНОЙ КРОНШТЕЙН (ЦОКОЛЬ + АНКЕР)

2 ПЛОСКАЯ ОПОРА

3 ОЖУХ ОТКИДНОГО ШАРНИРА

| Высота (м)                                     | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      | 12      |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Нижний диаметр (мм)                            | 125     | 125     | 125     | 125     | 145     | 145     | 145     |
| Верхний диаметр (мм)                           | 65      | 65      | 65      | 65      | 65      | 65      | 65      |
| Вес нетто без принадлежностей (кг)             | 10,8    | 14,2    | 15,2    | 19,9    | 21,8    | 25,6    | 29,4    |
| Рекомендованные максимальные размеры флага (м) | 150×400 | 150×400 | 150×500 | 150×500 | 150×600 | 150×600 | 150×700 |