

## МАЧТА ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА В ИСПОЛНЕНИИ «ФЛЮГЕР С ЗАМКОМ»

В этом исполнении подъемный трос проведен внутри мачты. Мачта флажтока дополнительно оснащена горизонтальной поворотной стрелой. Это позволяет предотвратить закручивание флага вокруг мачты, и он будет всегда оптимально развернут.

В стоимость входит: мачта, белый плоский наконечник, поворотная головка, трос, вертлюг, замок, поворотная стрела (Флюгер), противовес, хомуты (x 5), монтажный анкер.

Мачты из стекловолокна изготовлены из конических, сужающихся кверху элементов (труб). Они должны быть закреплены на бетонном фундаменте с помощью откидного кронштейна. Откидной кронштейн облегчает монтаж. Мачту можно положить горизонтально, например, для технического обслуживания. Система болтовых соединений позволяет производить точную регулировку по вертикали.

Мачты флажтоков производятся в любом цветовом исполнении, согласно палитре RAL.



### Имеющиеся аксессуары

#### НАКОНЕЧНИКИ

			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ НАКОНЕЧНИК*	МАЛЫЙ БЕЛЫЙ НАКОНЕЧНИК	НАКОНЕЧНИК «СЕРЕБРЯНАЯ КАПЛЯ»**	ВЕРХУШКА МАЧТЫ

\* имеются также "серебро" и "золото"

\*\* имеются также белое и "золото"

#### ПОДНЯТИЕ И КРЕПЛЕНИЕ ФЛАГА

			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
ФЛЮГЕР	ХОМУТЫ	ПРОТИВОВЕС	ЗАМОК С ТОРЦЕВЫМ ШЕСТИГРАННЫМ КЛЮЧОМ
			
<b>5</b>	<b>6</b>		
ВЕРТЛЮГ	ТРОС		

#### НИЖНИЕ КРЕПЛЕНИЯ

		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
ОТКИДНОЙ КРОНШТЕЙН (ЦОКОЛЬ + АНКЕР)	ПЛОСКАЯ ОПОРА	ОЖУХ ОТКИДНОГО ШАРНИРА

Высота (м)	6	7	8	9	10	11	12
Нижний диаметр (мм)	125	125	125	125	145	145	145
Верхний диаметр (мм)	65	65	65	65	65	65	65
Вес нетто без принадлежностей (кг)	10,8	14,2	15,2	19,9	21,8	25,6	29,4
Рекомендованные максимальные размеры флага (м)	150×400	150×400	150×500	150×500	150×600	150×600	150×700