

МАЧТА ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА В ИСПОЛНЕНИИ «С ЗАМКОМ»

В этом исполнении подъемный трос проведен внутри мачты, и кнект может быть закрыт на ключ. Это позволяет защитить флаг от кражи и устраниить громкий стук трюса о мачту.

В стоимость входит: мачта, белый плоский наконечник, поворотная головка, трос, вертлюг, замок, противовес, хомуты (x 3), монтажный анкер.

Мачты из стекловолокна изготовлены из конических, сужающихся к верху элементов (труб). Они должны быть закреплены на бетонном фундаменте с помощью откидного кронштейна. Откидной кронштейн облегчает монтаж. Мачту можно положить горизонтально, например, для технического обслуживания. Система болтовых соединений позволяет производить точную регулировку по вертикали.

Мачты флагштоков производятся в любом цветовом исполнении, согласно палитре RAL.



Имеющиеся аксессуары

НАКОНЕЧНИКИ



БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ НАКОНЕЧНИК*



МАЛЫЙ БЕЛЫЙ НАКОНЕЧНИК



НАКОНЕЧНИК «СЕРЕБРЯНАЯ КАПЛЯ»**



ВЕРХУШКА МАЧТЫ

* имеются также "серебро" и "золото"

** имеются также белое и "золото"

ПОДНЯТИЕ И КРЕПЛЕНИЕ ФЛАГА



ХОМУТЫ



ПРОТИВОВЕС



ЗАМОК С ТОРЦЕВЫМ ШЕСТИГРАННЫМ КЛЮЧОМ



ВЕРТЛЮГ



ТРОС

НИЖНИЕ КРЕПЛЕНИЯ



ОТКИДНОЙ КРОНШТЕЙН (ЦОКОЛЬ + АНКЕР)



ПЛОСКАЯ ОПОРА



ОЖУХ ОТКИДНОГО ШАРНИРА

| Высота (м) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Нижний диаметр (мм) | 125 | 125 | 125 | 125 | 145 | 145 | 145 |
| Верхний диаметр (мм) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Вес нетто без принадлежностей (кг) | 10,8 | 14,2 | 15,2 | 19,9 | 21,8 | 25,8 | 29,4 |
| Рекомендованные максимальные размеры флага (м) | 150×400 | 150×400 | 150×500 | 150×500 | 150×600 | 150×600 | 150×700 |

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ФЛАГШТОКОВ AGRA, ul. Kolejowa 3, 95-082 Dobroń, Польша

B: www.agra-dobron.pl, E: agra@agra-dobron.pl

T: +48 43-67-72-601, +48 43-67-72-017, +48 43-67-12-076, F: +48 43 67-72-028