

MASZT WYSOKI Z ALUMINIUM STANDARD

W tej wersji linka wznosząca flagę umieszczona jest na zewnątrz masztu, mocowana do knagi umieszczonej około 1,5 m nad ziemią. W cenie: maszt, kopuszka szara płaska, głowica obrotowa, linka, knaga, kotwa montażowa.

Maszty aluminiowe wysokie, składają się z czterech rur aluminiowych, łączonych na wcisk poprzez tuleje i pierścienie aluminiowe. Maszty mocowane są w fundamencie betonowym na zawiasie montażowym lub tulei osadczej. Mocowanie na zawiasie ułatwia montaż i umożliwia położenie masztu, np. przy wykonywaniu konserwacji. System śrub umożliwia dokładną regulację ustawienia w pionie.

Maszty wykonujemy w dowolnej kolorystyce z palety RAL.



Dostępne akcesoria

ZWIĘCZENIA

			
1	2	3	4
KOPUŁKA DUŻA SZARA*	KOPUŁKA MAŁA SZARA	KOPUŁKA KROPLA SREBRNA**	GŁOWICA

*dostępna również w kolorze srebrnym i złotym

**dostępna również w kolorze białym i złotym

MOCOWANIE I WCIĄGANIE FLAGI

	
1	2
KNAGA	LINKA

POSADOWIENIE

	
1	2
WSPORNIK ZAWIASOWY (NOGA+KOTWA)	MASKOWNICA WSPORNIKA ZAWIASOWEGO

Wysokość (m)	14	16	18
Ilość segmentów (szt.)	4	4	4
Średnica segmentów (mm)	120/98,5/82,5/67,5	120/98,5/82,5/67,5	120/98,5/82,5/67,5
Grubość ścianki (mm)	5/4/3,5/3	5/4/3,5/3	5/4/3,5/3
Waga netto bez akcesoriów (kg)	42,6	49,2	56,4
Rekomendowane maksymalne wymiary flagi (m)	150x500	150x500	150x500