

ALUMINIUMMAST IN KURBELAUSFÜHRUNG

In dieser Ausführung wird das Seil innerhalb des Mastes geführt. Die Flagge wird mittels einer in den Mast eingebauten Vorrichtung aufgezogen und gesenkt. Im Preis inbegriffen: Mast, graue Flachabdeckkappe, Drehkopf, Seil, Wirbel, Kurbel, Belastungsgewicht, Schellen (x3), Montageanker.

Die Aluminiummasten bestehen je nach Höhe aus zwei, drei bzw. vier Aluminiumrohren, die über Hülsen oder Aluminiumringe ineinander eingerastet werden. Sie sind auf einem Betonfundament mittels einer Kipphalterung oder Bodenhülse zu befestigen. Mit der Kipphalterung wird die Montage einfacher und der Mast lässt sich z.B. bei Instandhaltungsarbeiten umlegen. Das Verschraubungssystem ermöglicht eine genaue senkrechte Nachjustierung.

Die Masten werden in beliebiger Farbgebung nach RAL-Palette hergestellt.



Verfügbares Zubehör

ABDECKUNGEN



1 GROSSE GRAUE ABDECKKAPPE* 2 KLEINE GRAUE ABDECKKAPPE 3 SILBERTROPFEN-ABDECKKAPPE** 4 MASTKOPF

*erhältlich auch in silbern und golden

**erhältlich auch in weiß und golden

FLAGGENHISSUNG UND -BEFESTIGUNG



1 SCHELLEN 2 BELASTUNGSGEWICHT 3 KURBELVORRICHTUNG 4 KURBEL 5 WIRBEL 6 SEIL

BODENHALTERUNG



1 KIPPHALTERUNG (FUSS+ANKER) 2 PLATTENSTÄNDER 3 KIPPGELENKDECKEL

Höhe (m)	6	7	8	9	10	11	12
Anzahl von Segmenten (Stück)	4	4	4	4	4	4	4
Segmentdurchmesser (mm)	120/98,5/ 82,5/67,5						
Wanddicke (mm)	5/4/3,5/3	5/4/3,5/3	5/4/3,5/3	5/4/3,5/3	5/4/3,5/3	5/4/3,5/3	5/4/3,5/3
Nettogewicht ohne Zubehör (kg)	25,8	26,4	27,8	29,8	30,6	31,5	34,6
Empfohlene Maximalabmessungen der Flagge (m)	150×400	150×400	150×500	150×500	150×600	150×600	150×700

AGRA - HERSTELLER VON FLAGGENMASTEN S, ul. Kolejowa 3, 95-082 Dobroń, Polen

W: www.agra-dobron.pl, E: agra@agra-dobron.pl

P: +48 43-67-72-601, +48 43-67-72-017, +48 43-67-12-076, F: +48 43 67-72-028