

GLASFASERMAST IN BANNERAUSFÜHRUNG

In dieser Ausführung verfügt der Mast über kein Seil. Der Bannermast ist mit einem festen waagerechten Schwenkausleger versehen, wodurch die Flagge stets gut sichtbar ist. Zur Befestigung und Abnahme der Flagge muss der Mast zuerst umgelegt werden. Im Preis inbegriffen: Mast, weiße Flachabdeckkappe, Drehkopf, Schwenkausleger (Banner), Belastungsgewicht, Schellen (x5), Montageanker.

Die Glasfasermasten werden aus einem kegelförmigen, sich nach oben verengenden Element (Rohr) gefertigt. Sie sind auf einem Betonfundament mittels einer Kipphalterung zu befestigen. Mit der Kipphalterung wird die Montage einfacher und der Mast lässt sich z.B. bei Instandhaltungsarbeiten umlegen. Das Verschraubungssystem ermöglicht eine genaue senkrechte Nachjustierung.

Die Masten werden in beliebiger Farbgebung nach RAL-Palette hergestellt.



Verfügbares Zubehör

ABDECKUNGEN



FLAGGENHISSUNG UND -BEFESTIGUNG



BODENHALTERUNG



Höhe (m)	6	7	8	9	10	11	12
Durchmesser unten (mm)	125	125	125	125	145	145	145
Durchmesser oben (kg)	65	65	65	65	65	65	65
Nettogewicht ohne Zubehör (kg)	10,8	14,2	15,2	19,9	21,8	25,6	29,4
Empfohlene Maximalabmessungen der Flagge (m)	150×400	150×400	150×500	150×500	150×600	150×600	150×700