

## MAT STANDARD EN FIBRE DE VERRE

Dans cette version, la corde de drapeau se trouve à l'extérieur du mât et est fixée à un taquet à environ 1,5 m au-dessus du sol. Le prix comprend : mât, capuchon plat blanc, tête rotative, corde, taquet, ancre de montage.

Les mâts en fibre de verre sont réalisés à partir d'un seul élément (tube) de forme conique qui se resserre sur le haut. Les mâts sont fixés à une base en béton par le biais d'une charnière de montage. La fixation de charnière facilite le montage et permet de poser le mât, par exemple lors de l'entretien. Un système de vissage permet d'ajuster précisément la position verticale.

Les mâts sont disponibles en toutes les couleurs RAL.



### Accessoires disponibles

#### BOUTS



GRAND CAPUCHON BLANC\*

PETIT CAPUCHON BLANC


CAPUCHON GOUTTE EN ARGENT\*\*

TÊTE

\*disponible également dans les couleurs argent et or

\*\*disponible également dans les couleurs blanc et or

#### FIXATION ET HISSAGE DES DRAPEAUX



TAQUET

CORDE

#### FONDATION



SUPPORT DE CHARNIERE (PIED+ANCRE)

BASE PORTABLE

COUVERCLE DU SUPPORT DE CHARNIERE

Hauteur (m)	6	7	8	9	10	11	12
Diamètre à la base (mm)	125	125	125	125	145	145	145
Diamètre en tête (mm)	65	65	65	65	65	65	65
Poids net sans accessoires (kg)	10,8	14,2	15,2	19,9	21,8	25,8	29,4
Dimensions maximales recommandées du drapeau (m)	150x400	150x400	150x500	150x500	150x600	150x600	150x700