

05

Oprawy uliczne

ALCRA®



AG-ZHSL-03



MATERIAŁ:

wysokiej jakości odlewane aluminium z obróbką antykorozyjną i odporną na UV powłoką proszkową.

Dostępne kolory:

szary, czarny, srebrny

ŚWIATŁO:


źródło światła LED z opcją różnej temperatury koloru. W standardzie naturalny biały 3000/4000/6500K. Wskaźnik oddawania barw $Ra \geq 70$. Współczynnik mocy $PF \geq 0.95$. Żywotność Led: 50000h.

PRZEZNACZENIE:


ulice, parkingi, skwery, parki, ciągi pieszych, itp.



AG-ZHSL-03-50



AG-ZHSL-03-100



Model	Moc	Strumień świetlny (+/- 5%)	Napięcie wejściowe	Częstotliwość	Wymiar L/W/H [mm]	Waga [Kg]
AG-ZHSL-03-50	50W	5250-6000 lm	AC90-305V	50/60Hz	616.8/259.8/186.4	5.5
AG-ZHSL-03-100	100W	10500-12000 lm	AC90-305V	50/60Hz	796.8/304.94/186.4	7.0

Średnica rury instalacyjnej: $\Phi 60$ mm. Wysokość montażu AG-ZHSL-03-50: 6-8m, AG-ZHSL-03-100: 10-12m.